

Ausbau Heckscheibe Peugeot 205

Am besten ist ein beheizter Raum geeignet.

Als Werkzeug wird eine Nasenzange (Bild3), ein 10´er Schlüssel (optimal ist eine kleine Ratsche Bild 4) und einen Kreuzschraubendreher (Bild1) .

Als erstes die beiden Schrauben seitlich entfernen.



Dann die beiden Schrauben mit dem kleinen Eckmetall entfernen.



Nun von innen die Kunststoffklammern lösen.



Die unter der Abdeckung sichtbar gewordenen Schrauben entfernen.



Am unteren Teil ist die Scheibe nun vollständig gelöst.



Nun nur noch den Reißverschluss öffnen.....



.....und aushängen. Fertig ist die Demontage der Heckscheibe.



Wichtig !

Zum Versand den oberen Metallbügel aus der Schlaufe an der Heckscheibe heraus ziehen.

Der untere Metallbügel kann auch einfach von der Heckscheibe getrennt werden.

Dann kann die Scheibe zum Versand z.B. zusammengerollt werden.

Alle vorgenannten Arbeitsschritte und Montageanleitungen sind als Arbeitshilfen ausgelegt.
Für entstandene Schäden kann nicht gehaftet werden.
Im Zweifelsfalle lieber einen Fachmann hinzu ziehen!